



KEBOSOL 2339

Produit mouillant de haute efficacité pour solutions alcalines de nettoyages

DESCRIPTION : Produit formulé, jaune pâle, légèrement visqueux

DONNEES TECHNIQUES

- Densité à 20°C : 1,01 ± 0,05
 - Viscosité à 25°C : 830 mPa.s
 - Conservation : 3 ans dans des conditions normales de stockage.
-

APPLICATIONS ET PROPRIETES

Le **KEBOSOL 2339** renforce l'action du nettoyage grâce à son haut pouvoir mouillant et émulsionnant.

Le **KEBOSOL 2339** est également compatible avec de très fortes concentrations alcalines.

Aucune détérioration du pouvoir mouillant n'est à noter, même pendant un traitement de longue durée.

Le **KEBOSOL 2339** résiste à la chaleur et est d'une application facile.

CARACTERISTIQUES

Le **KEBOSOL 2339** contient des substances détergentes particulièrement actives en milieu alcalin.

Une des principales caractéristiques du **KEBOSOL 2339** est la réduction de la tension superficielle des solutions alcalines.

L'addition du **KEBOSOL 2339** augmente le pouvoir mouillant de la solution alcaline qui peut alors pénétrer plus aisément dans les fissures et pores des incrustations, facilitant ainsi leur dispersion.

Etant donné sa résistance aux températures élevées et aux hautes concentrations caustiques, le **KEBOSOL 2339** est utilisable d'une manière générale dans les solutions alcalines de nettoyage.



DOSAGE DU KEBOSOL 2339

L'addition du mouillant se fait :

- soit dans un bac de mélange spécial lorsque les produits alcalins sont dissous,
- soit directement dans les appareils remplis de solution alcaline.

Les doses suivantes sont employées : 1 à 5 kg/m³ (0,1 à 0,5 %).

Le **KEBOSOL 2339** est conforme à la réglementation en vigueur relative aux auxiliaires technologiques (Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes) (copolymères d'oxyde d'éthylène/ de propylène).

TOXICITE ET PROTECTION LORS DE MANIPULATIONS

Le **KEBOSOL 2339** est une préparation non dangereuse (voir fiche de données de sécurité).

STOCKAGE

Dans les conditions normales de stockage et en emballages fermés le **KEBOSOL 2339** peut être conservé sans perdre de ses qualités pendant 3 ans.

CONDITIONNEMENT

- GRV de 1 000 kg
 - Fûts de 200 kg
 - Bidons de 60 kg
-

Les renseignements contenus dans cette fiche technique sont le résultat de nos études et de notre expérience. Ils sont donnés de bonne foi mais ne peuvent en aucun cas constituer de notre part une garantie, ni engager notre responsabilité.